

SKRZYNKI POSADZKOWE

Stosowane są w miejscach, gdzie niezbędny jest dostęp do łącz telefonicznych i gniazdek elektrycznych w posadzce. Skrzynka może być zastosowana w obiektach użyteczności publicznej, marketach, halach przemysłowych, magazynach, a także wszędzie tam, gdzie okresowo uruchamia się np. stoisko handlowe lub konieczne jest podłączenie określonego urządzenia.

Do produkcji wykorzystujemy stal nierdzewną o symbolu V2A lub V4A. Korpus wykonany jest z blachy

o grubości 2 [mm], natomiast pokrywa z wiekiem z blachy o grubości 5 [mm].

Wszystkie elementy spawane są w osłonie argonu a następnie wytrawiane i zabezpieczane antykorozyjnie. Skrzynka wyposażona jest w satynowaną pokrywę z uszczelką mocowaną na śruby oraz uchylne wieko. Zapewnia ono łatwy dostęp do wnętrza skrzynki bez konieczności demontowania pokrywy. Zamknięcie systemowe wieka zabezpiecza skrzynkę przed otwarciem jej przez osoby niepowołane.



SK1



SK2

Wykonujemy skrzynki jednokomorowe SK1, dwukomorowe SK2 oraz wielokomorowe na indywidualne zamówienie Klienta.

UWAGA!

Na życzenie Klienta istnieje możliwość modyfikacji wymiarów podanych w tabeli.

typ	numer katalogowy	wymiar zewnętrzny A x B [mm]	wymiar wewnętrzny C x D [mm]	wysokość H [mm]
SK-1	00.090001.04	168x300	114x242	70
SK-2	00.090002.04	300x300	242x242	70